www.galmet.com.ua

Галмет Україна

Торгове представництво виробника теплового обладнання - компанії GALMET

# Прайс

## на тепловимінні водонагрівачі та ємності Galmet™

**від 17.05.2022 р.**

**Теплова ізоляція обладнання виконана згідно протоколу Euro5 з енергоощадності**

**Увага! Ціни в Євро (€)**

## ВОДОНАГРІВАЧІ

### Водонагрівачі комбіновані серії **SGW(S) Neptun² Kombi**

Водонагрівачі циліндричної форми вертикального стінового монтажу з мануальним управлінням. Потужний **спіральний тепловимінник** для взаємодії з альтернативним джерелом теплової генерації (котлом, сонячним колектором). Підключення до тепловимінника **праворуч або ліворуч**. Безконтактний **"СУХИЙ" ТЕН**. Капілярний термостат і обмежувач температури нагрівання. Забезпечений системами захисту робочого баку Resist-Tech та Plastic-Sleeve. **Товщина стінки** робочого баку-**2мм**. Робочий бак вкритий якісною титан-кобальтовою емаллю EXTRA GLASS®. Гарантія: на робочий бак - 60 місяців, на електричну частину - 24 місяці.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 06-084870 | **SGW(S) Neptun² Kombi 80 DH-R** | **тепловимінник 0,6м² + ел. частина 1,6 кВт ("сухий" ТЕН)** | Гідравлічні підключення праворуч | **426,00** |
| 06-104870 | **SGW(S) Neptun² Kombi 100 DH-R** | | | **452,00** |
| 06-124870 | **SGW(S) Neptun² Kombi 120 DH-R** | **тепловимінник 0,95м² + ел. частина 2,0 кВт ("сухий" ТЕН)** | | **514,00** |
| 06-144870 | **SGW(S) Neptun² Kombi 140 DH-R** | | | **527,00** |
| 06-084871 | **SGW(S) Neptun² Kombi 80 DH-L** | **тепловимінник 0,6м² + ел. частина 1,6 кВт ("сухий" ТЕН)** | Гідравлічні підключення ліворуч | **426,00** |
| 06-104871 | **SGW(S) Neptun² Kombi 100 DH-L** | | | **452,00** |
| 06-124871 | **SGW(S) Neptun² Kombi 120 DH-L** | **тепловимінник 0,95м² + ел. частина 2,0 кВт ("сухий" ТЕН)** | | **514,00** |
| 06-144871 | **SGW(S) Neptun² Kombi 140 DH-L** | | | **527,00** |

### Водонагрівачі комбіновані серії **SGW(S) Kwadro**

Водонагрівачі прямокутної форми (SQUARE Jacket Design®) вертикального монтажу стінового розміщення **з торцьовими гідравлічними виходами, потужним спіральним тепловимінником та інтегрованою електриною частиною**. Фарбований металевий корпус квадратного січення білого кольору. Щільна теплоізоляція PUR. Гільзований отвір підключення давача управління роботою котла опалення. Патрубок циркуляційного контура. Забезпечений системами захисту робочого баку Resist-Tech та Plastic-Sleeve. Товщина стінки робочого баку-2мм. Робочий бак вкритий якісною титан-кобальтовою емаллю EXTRA GLASS®. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 06-105600 | **SGW(S) Kwadro Kombi SJD 100 DH** | **тепловимінник 1,2м² + ел. частина 2,0 кВт** | Стінове розміщення. Тепловимінник з вертикальними патрубками в нижній кришці | **705,00** |
| 06-125600 | **SGW(S) Kwadro Kombi SJD 120 DH** | | | **746,00** |
| 06-145600 | **SGW(S) Kwadro Kombi SJD 140 DH** | | | **781,00** |

### Водонагрівачі непрямого нагрівання моноваленті серії **SGW(S) Kwadro****

Водонагрівачі **SQUARE Jacket Design®** серії прямокутної форми вертикального монтажу підлогового або стінового розміщення **з потужним спіральним тепловимінником і торцьовими гідравлічними виходами**. Фарбований металевий корпус квадратного січення білого кольору. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=5/4″ (200л d=6/4″). Щільна теплоізоляція PUR. Гільзований отвір підключення давача управління роботою котла опалення. Патрубок циркуляційного контура. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-105500 | **SGW(S) Kwadro SJD 100 S** | **тепловимінник 1,2м²** | Підлогове розміщення. Тепловимінник з вертикальними патрубками в верхній кришці | **646,00** |
| 26-125500 | **SGW(S) Kwadro SJD 120 S** | | | **686,00** |
| 26-145500 | **SGW(S) Kwadro SJD 140 S** | | | **720,00** |
| 26-205500 | **SGW(S) Kwadro SJD 200 S** | **тепловимінник 1,6м²** | | **972,00** |
| 26-105600 | **SGW(S) Kwadro SJD 100 H** | **тепловимінник 1,2м²** | Стінове розміщення. Тепловимінник з вертикальними патрубками в нижній кришці | **660,00** |
| 26-125600 | **SGW(S) Kwadro SJD 120 H** | | | **701,00** |
| 26-145600 | **SGW(S) Kwadro SJD 140 H** | | | **736,00** |

**для взаємодії з газовими котлами**

## Водонагрівачі непрямого нагрівання моновалентні серії **SGW(S) MiniTower****

Водонагрівачі циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **зі спіральним тепловимінником**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=5/4″. Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Теплоізольовані щільною теплоізоляцією PUR. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-108000 | **SGW(S) MiniTower 100 skay** | **тепловимінник 0,6м²** | Ізоляція - PUR, корпус - skay | **523,00** |
| 26-128000 | **SGW(S) MiniTower 120 skay** | **тепловимінник 0,95м²** | | **554,00** |
| 26-148000 | **SGW(S) MiniTower 140 skay** | | | **588,00** |

## Водонагрівачі непрямого нагрівання моновалентні серії **SGW(S) Tower****

Водонагрівачі циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **зі спіральним тепловимінником**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø180/120 мм. Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані щільною теплоізоляцією PUR. Корпус - шкірзамінник Eco-Skay. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-208000 | **SGW(S) Tower 200 skay** | **тепловимінник 1,4м²** | Ізоляція - PUR, корпус - skay | **719,00** |
| 26-258000 | **SGW(S) Tower 250 skay** | | | **759,00** |
| 26-308000 | **SGW(S) Tower 300 skay** | | | **854,00** |
| 26-408000 | **SGW(S) Tower 400 skay** | **тепловимінник 1,8м²** | | **1136,00** |
| 26-504000 | **SGW(S) Tower 500 skay** | **тепловимінник 2,0м²** | | **1422,00** |

**універсальна співпраця**

## Водонагрівачі непрямого нагрівання моновалентні серії **SGW(S) BigTower****

Водонагрівачі великих об'ємів циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **зі спіральним тепловимінником**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø280/205 мм. Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-704600 | **SGW(S) BigTower 700 N** | **тепловимінник 2,4м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **2650,00** |
| 36-104600 | **SGW(S) BigTower 1000 N** | **тепловимінник 2,7м²** | | **3320,00** |
| 36-154600 | **SGW(S) BigTower 1500 N** | | | **4718,00** |

## Водонагрівачі непрямого нагрівання моновалентні серії **SGW(S) Tower Slim****

Водонагрівачі великих об'ємів вузького формату Slim (Dзв.=950мм., без знімної ізоляції dвн.=790мм.) циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **зі спіральним тепловимінником**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø280/205 мм. Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-801600 | **SGW(S) Tower Slim 800 N** | **тепловимінник 2,4м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **2898,00** |
| 36-101600 | **SGW(S) Tower Slim 1000 N** | **тепловимінник 3,7м²** | | **3609,00** |

**для вузьких проємів**

## Водонагрівачі непрямого нагрівання моновалентні серії **SGW(S) Tower Grand****

Водонагрівачі циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **з потужним спіральним тепловимінником знизу догори**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø180/120 мм. Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані щільною теплоізоляцією PUR. Корпус - шкірзамінник Eco-Skay. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-168107 | **SGW(S) Tower Grand 160 skay** | **тепловимінник 1,4м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **736,00** |
| 26-208107 | **SGW(S) Tower Grand 200 skay** | **тепловимінник 2,0м²** | | **912,00** |
| 26-258107 | **SGW(S) Tower Grand 250 skay** | **тепловимінник 2,4м²** | | **1026,00** |
| 26-308107 | **SGW(S) Tower Grand 300 skay** | **тепловимінник 2,7м²** | | **1178,00** |
| 26-408107 | **SGW(S) Tower Grand 400 skay** | **тепловимінник 4,1м²** | | **1425,00** |
| 26-504107 | **SGW(S) Tower Grand 500 skay** | **тепловимінник 4,3м²** | | **1742,00** |

## Водонагрівачі непрямого нагрівання моновалентні серії **SGW(S) Maxi****

Водонагрівачі циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **зі здвоєним СУПЕРПОТУЖНИМ спіральним тепловимінником**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø180/120 мм (250-500л.), Ø280/205 мм (від 700-1000л). Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані щільною теплоізоляцією PUR. Корпус - шкірзамінник Eco-Skay. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-258100 | **SGW(S) Maxi 250 skay** | **тепловимінник 3,0м²** | | **1415,00** |

**для теплових насосів**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-308100 | **SGW(S) Maxi 300 skay** | **тепловимінник 3,8м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1468,00** |
| 26-408100 | **SGW(S) Maxi 400 skay** | **тепловимінник 5,0м²** | | **1668,00** |
| 26-504100 | **SGW(S) Maxi 500 skay** | **тепловимінник 6,0м²** | | **2042,00** |
| 26-704100 | **SGW(S) Maxi 700 skay** | **тепловимінник 6,5м²** | | **3876,00** |
| 36-104100 | **SGW(S) Maxi 1000 skay** | **тепловимінник 6,5м²** | | **5289,00** |
| 26-804800 | **SGW(S) Maxi Giga 800 N** | **тепловимінник 9,0м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **5740,00** |
| 36-104800 | **SGW(S) Maxi Giga 1000 N** | **тепловимінник 12,0м²** | | **6198,00** |

## Водонагрівачі непрямого нагрівання бівалентні серії **SGW(S)B Tower Biwal****

Водонагрівачі циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **з двома спіральними тепловимінниками**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø180/120 мм. Два гільзованих отвори підключення давачів управління роботою джерел тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані щільною теплоізоляцією PUR. Корпус - шкірзамінник Eco-Skay. Гарантія: на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання тепловимінники [верх+низ] | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-209000 | **SGW(S)B Tower Biwal 200 skay** | **тепловимінники 0,7м²+1,0м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **864,00** |
| 26-259000 | **SGW(S)B Tower Biwal 250 skay** | **тепловимінники 0,7м²+1,2м²** | | **914,00** |
| 26-309000 | **SGW(S)B Tower Biwal 300 skay** | **тепловимінники 1,1м²+1,4м²** | | **969,00** |
| 26-409000 | **SGW(S)B Tower Biwal 400 skay** | **тепловимінники 1,1м²+1,8м²** | | **1205,00** |
| 26-509000 | **SGW(S)B Tower Biwal 500 skay** | **тепловимінники 1,1м²+2,0м²** | | **1532,00** |

## Водонагрівачі непрямого нагрівання бівалентні серії **SGW(S)B BigTower Biwal****

Водонагрівачі великих об'ємів циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **з двома спіральними тепловимінниками**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø280/205 мм. Два гільзованих отвори підключення давачів управління роботою джерел тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання тепловимінники [верх+низ] | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-709600 | **SGW(S)B BigTower Biwal 700 N** | **тепловимінники 1,2м²+2,4м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **2747,00** |
| 36-109600 | **SGW(S)B BigTower Biwal 1000 N** | **тепловимінники 1,5м²+2,7м²** | | **3447,00** |
| 36-159600 | **SGW(S)B BigTower Biwal 1500 N** | | | **4997,00** |

**для взаємодії з кількома теплогенеруючими пристроями**

## Водонагрівачі непрямого нагрівання бівалентні серії **SGW(S)B Tower Biwal Slim****

Водонагрівачі великих об'ємів вузького формату Slim (Dзв.=950мм., без знімної ізоляціїDвн.=790мм.) циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **з двома спіральними тепловимінниками**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø280/205 мм. Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання тепловимінники [верх+низ] | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-802600 | **SGW(S)B BigTower Biwal Slim 800 N** | **тепловимінники 1,2м²+2,4м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **2941,00** |
| 36-102600 | **SGW(S)B BigTower Biwal Slim 1000 N** | **тепловимінники 1,8м²+3,7м²** | | **3787,00** |

**для вузьких проємів +**

## Водонагрівачі непрямого нагрівання бівалентні серії **SGW(S)B Maxi Plus****

Водонагрівачі циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **з двома здвоєними потужними спіральними тепловимінниками**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Ревізійний отвір Ø180/120 мм. Два гільзованих отвори підключення давачів управління роботою джерел тепла. Патрубок циркуляційного контура. Два захисних магнієвих аноди. Теплоізольовані щільною теплоізоляцією PUR. Корпус - шкірзамінник Eco-Skay. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання тепловимінники [верх+низ] | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 26-309100 | **SGW(S)B Maxi Plus 300 skay** | **тепловимінники 1,0м²+2,2м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1718,00** |
| 26-409100 | **SGW(S)B Maxi Plus 400 skay** | **тепловимінники 1,5м²+3,8м²** | | **1920,00** |
| 26-509100 | **SGW(S)B Maxi Plus 500 skay** | **тепловимінники 1,8м²+4,8м²** | | **2325,00** |
| 26-809100 | **SGW(S)B Maxi Giga Plus 800 N** | **тепловимінники 2,0м²+7,5м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **5890,00** |
| 36-109100 | **SGW(S)B Maxi Giga Plus 1000 N** | **тепловимінники 3,0м²+9,0м²** | | **6410,00** |

**для теплових насосів +**

## Водонагрівачі непрямого нагрівання моновалентні горизонтальні серії **SGW(L) 2U-Linea****

Водонагрівачі циліндричної форми горизонтального монтажу довільного розміщення **з подвоєним "U"- подібним тепловимінником**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=5/4″ (200-300л d=6/4″). Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Захисний магнієвий анод. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

**горизонтальний монтаж**

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 21-084800 | **SGW(L) 2U-Linea 80 PUR** | **тепловимінник 0,38м²** | Ізоляція - корпус PUR (пінополіуритан твердий формований) | **318,00** |
| 21-104800 | **SGW(L) 2U-Linea 100 PUR** | | | **335,00** |
| 21-124800 | **SGW(L) 2U-Linea 120 PUR** | **тепловимінник 0,52м²** | | **364,00** |
| 21-144800 | **SGW(L) 2U-Linea 140 PUR** | | | **389,00** |
| 21-207000 | **SGW(L) 2U-Linea 200 skay** | **тепловимінник 0,58м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **674,00** |
| 21-307000 | **SGW(L) 2U-Linea 300 skay** | **тепловимінник 0,64м²** | | **801,00** |

## СПЕЦІАЛЬНІ ЄМНОСТІ

### Накопичувач проміжний пошаровий до двофункційних газових котлів серії **SG(S) Fusion****

**для газових котлів**

**Накопичувач пошаровий** циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення. Призначений для співпраці з двофункційними газовими котлами у якості проміжного компенсатора системи гарячого водопостачання. Зменшує кількість тактів ввімкнення котла в режимі ГВП та знижує час нагрівання води. Економія газу при невеликому споживанні гарячої води. Замонтований циркуляційний насос на магістралі подачі води до котла.Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Корпус - фарбований метал білого кольору. Гільзований отвір підключення давача управління роботою котла опалення. Патрубок циркуляційного контура. В наявності термометр. Гарантія: на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Інтегровані вузли | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 22-107500 | **SG(S) Fusion 100** | **Циркуляційний насос** | Ізоляція - PUR, корпус - метал | **953,00** |

### Ємності серії **SG(S) Tower Zero**** (ex-Point)

**адаптивна взаємодія**

Ємності (**накопичувачі**) води циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення. Робочий бак вкритий якісною титан-кобальтовою емаллю EXTRA GLASS®. За умови встановлення гріючого елемента використовується **у якості водонагрівача**. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=5/4″(100-140л), або d=6/4″ (200-3000л). Присутній ревізійний отвір Ø180/120 мм (200-500л), та/або Ø280/205 мм. (700-1500л). У версіях Tower Zero Enlarge 2000-3000 л. наявні два ревізійних отвори Ø280/205 мм., у які можливий монтаж електричної частини серії GE-F або тепловимінного модуля серії GW-F (на fl.Ø280). Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла. Патрубок циркуляційного контура. Один (100-140л) або два (від 200л) захисних магнієвих аноди. У версіях Tower Zero Enlarge 2000-3000 л.присутній захисний **титановий анод**. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Інтегровані вузли | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 22-108000 | **SG(S) Tower Zero 100 skay** | **різьбовий отвір d=5/4″** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **407,00** |
| 22-128000 | **SG(S) Tower Zero 120 skay** | | | **442,00** |
| 22-148000 | **SG(S) Tower Zero 140 skay** | | | **484,00** |
| 22-208000 | **SG(S) Tower Zero 200 skay** | **фланець Ø180мм., різьбовий отвір d=6/4″** | | **623,00** |
| 22-308000 | **SG(S) Tower Zero 300 skay** | | | **795,00** |
| 22-408000 | **SG(S) Tower Zero 400 skay** | | | **1023,00** |
| 22-504000 | **SG(S) Tower Zero 500 skay** | | | **1305,00** |
| 22-704600 | **SG(S) Tower Zero 700 N** | **фланець Ø280мм., фланець Ø180мм.з редукцією на різьбовий отвір d=6/4″** | Знімна ізоляція Neodul® | **2351,00** |
| 34-104600 | **SG(S) Tower Zero 1000 N** | | | **2994,00** |
| 34-154600 | **SG(S) Tower Zero 1500 N** | | | **4076,00** |
| 34-204608 | **SG(S) Tower Zero Enlarge 2000 N** | **2 фланці Ø280мм., різьбовий отвір d=6/4″** | **Захисний титановий анод**. Знімна ізоляція Neodul® | **8983,00** |
| 34-304608 | **SG(S) Tower Zero Enlarge 3000 N** | | | **11784,00** |

### Модуль систем опалення та ГВП серії **SG(C) Complete****

**модуль**

Два окремих пристрої в одному модулі: **водонагрівач 250л.** непрямого нагрівання **з потужним тепловимінником та буферний бак 135л.** Суттєва економія місця. Енергоощадність відповідно нормам Euro5. Щільна теплоізоляція PUR. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=5/4″. Гарантія на модуль - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 71-251300 | **SG(C) Complete 250/135 skay** | **тепловимінник 3,0м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1896,00** |

## БУФЕРНІ ЄМНОСТІ ТА ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ

### Буферні (акумуляційні) ємності для систем опалення теплоізольовані серії **SG(B) BufBalance****

**овних насосів**

Баки-**накопичувачі холоду/тепла** використовується у якості балансуючої ємності в системах опалення, де генератором теплової енергії є **тепловий насос**. Незамінні в системах активного охолодження. Не емальований робочий бак. Циліндричної форми вертикального стінового монтажу.Зовнішній діаметр - Ø 460мм Теплоізольовані. Гільзований отвір підключення давача управління роботою джерела тепла, муфта для розповітрювача. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70-047000 | **SG(B) BufBalance 40** | Ізоляція - PUR. Металевий корпус білого кольору | **184,00** |
| 70-067000 | **SG(B) BufBalance 60** | | **231,00** |
| 70-087000 | **SG(B) BufBalance 80** | | **266,00** |
| 70-107000 | **SG(B) BufBalance 100** | | **300,00** |
| 70-127000 | **SG(B) BufBalance 120** | | **332,00** |
| 70-147000 | **SG(B) BufBalance 140** | | **362,00** |

для тепло

## Буферні (акумуляційні) ємності для систем опалення серії **SG(B) Bufor**

Акумулятори теплової енергії для систем опалення і рекуперації циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення. Можлива співпраця з кількома джерелами теплової енергії. Версії без тепловимінника, з одним або двома тепловимінниками. Патрубки для встановлення давачів та/або термометрів. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| | **Без тепловимінників** | | | |
| 70-100000 | **SG(B) Bufor 100 skay** | | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **376,00** |
| 70-200000 | **SG(B) Bufor 200 skay** | | | **516,00** |
| 70-300000 | **SG(B) Bufor 300 skay** | | | **588,00** |
| 70-400000 | **SG(B) Bufor 400 skay** | | | **733,00** |
| 70-500000 | **SG(B) Bufor 500 skay** | | | **792,00** |
| 70-800600 | **SG(B) Bufor 800 N** | | Знімна ізоляція Neodul® | **1153,00** |
| 70-100600 | **SG(B) Bufor 1000 N** | | | **1333,00** |
| 70-150600 | **SG(B) Bufor 1500 N** | | | **2200,00** |
| 80-200600 | **SG(B) Bufor 2000 N** | | | **3067,00** |
| 80-300600 | **SG(B) Bufor 3000 skay** | | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay. Можливість встановлення одного/двох тепловимінних модулів серії GW-F | **4506,00** |
| 80-400600 | **SG(B) Bufor 4000 skay** | | | **5836,00** |
| 80-500600 | **SG(B) Bufor 5000 skay** | | | **7364,00** |
| 80-100600 | **SG(B) Bufor 10000 skay** | | | **17895,00** |
| | **Один тепловимінник** | | | |
| 71-200000 | **SG(B)W Bufor 200 skay** | **тепловимінник 1,4м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **647,00** |
| 71-300000 | **SG(B)W Bufor 300 skay** | | | **724,00** |
| 71-400000 | **SG(B)W Bufor 400 skay** | **тепловимінник 1,8м²** | | **912,00** |
| 71-500000 | **SG(B)W Bufor 500 skay** | **тепловимінник 2,5м²** | | **963,00** |
| 71-800600 | **SG(B)W Bufor 800 N** | **тепловимінник 3,0м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **1516,00** |
| 71-100600 | **SG(B)W Bufor 1000 N** | **тепловимінник 3,5м²** | | **1736,00** |
| 71-150600 | **SG(B)W Bufor 1500 N** | **тепловимінник 4,0м²** | | **2580,00** |
| 86-200600 | **SG(B)W Bufor 2000 N** | **тепловимінник 4,5м²** | | **3675,00** |
| | **Два тепловимінники (верх+низ)** | | | |
| 72-400000 | **SG(B)2W Bufor 400 skay** | **тепловимінники 1,4м²+1,8м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1150,00** |
| 72-500000 | **SG(B)2W Bufor 500 skay** | **тепловимінники 1,4м²+2,5м²** | | **1228,00** |
| 72-800600 | **SG(B)2W Bufor 800 N** | **тепловимінники 1,8м²+3,0м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **1722,00** |
| 72-100600 | **SG(B)2W Bufor 1000 N** | **тепловимінники 2,1м²+3,5м²** | | **2089,00** |
| 72-150600 | **SG(B)2W Bufor 1500 N** | **тепловимінники 2,5м²+4,0м²** | | **2990,00** |
| 82-200600 | **SG(B)2W Bufor 2000 N** | **тепловимінники 2,7м²+4,5м²** | | **4330,00** |

універсальна співпраця

## Буферні (акумуляційні) ємності для систем опалення серії **SG(B)W BufSolution Maxi***

Акумулятори теплової енергії для систем опалення і рекуперації циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **спеціально для теплових насосів**. Версія **з надпотужним спіральним здвоєним тепловимінником**. Можлива співпраця з кількома джерелами теплової енергії. У версіях 800-1000л присутній ревізійний отвір Ø280/205 мм. Патрубки для встановлення давачів та/або термометрів. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузол нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 71-204100 | **SG(B)W BufSolution Maxi 200 skay** | **тепловимінник 2,0м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **752,00** |
| 71-254100 | **SG(B)W BufSolution Maxi 250 skay** | **тепловимінник 3,0м²** | | **1050,00** |
| 71-304100 | **SG(B)W BufSolution Maxi 300 skay** | **тепловимінник 3,8м²** | | **1125,00** |
| 71-404100 | **SG(B)W BufSolution Maxi 400 skay** | **тепловимінник 6,0м²** | | **1327,00** |
| 71-504100 | **SG(B)W BufSolution Maxi 500 skay** | **тепловимінник 7,5м²** | | **1835,00** |
| 71-800700 | **SG(B)W BufSolution Maxi 800 N** | **тепловимінник 9,0м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **2590,00** |
| 71-100700 | **SG(B)W BufSolution Maxi 1000 N** | **тепловимінник 12,0м²** | | **3127,00** |

я теплових насосів +

## Буферні (акумуляційні) ємності для систем опалення серії **SG(B)2W BufSolution MaxiDouble***

Акумулятори теплової енергії для систем опалення і рекуперації циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення **спеціально для теплових насосів та сонячних систем**. Версія **з двома надпотужними спіральними здвоєними тепловимінниками**. У версіях 800-1000л присутній ревізійний отвір Ø280/205 мм. Патрубки для встановлення давачів та/або термометрів. Теплоізольовані. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання тепловимінники [верх+низ] | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| 72-400100 | **SG(B)2W BufSolution MaxiDouble 400 skay** | **тепловимінники 1,0м²+4,0м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1547,00** |
| 72-800700 | **SG(B)2W BufSolution MaxiDouble 800 N** | **тепловимінники 2,0м²+8,0м²** | Знімна ізоляція Neodul® | **2759,00** |
| 72-100700 | **SG(B)2W BufSolution MaxiDouble 1000 N** | **тепловимінники 3,0м²+9,0м²** | | **3312,00** |

## Комбіновані акумулятори тепла з інтегрованим водонагрівачем ГВП серії **SG(K) Kumulo****

Теплові **акумулятори системи опалення та ГВП з вбудованим водонагрівачем** циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення. Передбачена співпраця з довільною кількістю джерел теплової енергії. Гільзований отвір підключення давача управління джерелом тепла. Патрубки для встановлення гільз давачів та/або термометрів. Версії без тепловимінника, з одним зовнішнім (в ємності акумуляції теплоносія ЦО), або двома тепловимінниками (один - в акумуляційній ємності, другий - в інтегрованому водонагрівачі системи ГВП). Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Теплоізольовані щільною теплоізоляцією PUR. Корпус - шкірзамінник Eco-Skay. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання | Особливості | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| **Без тепловимінників** | | | | |
| 70-302000 | **SG(K) Kumulo 300/80** | | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1274,00** |
| 70-404000 | **SG(K) Kumulo 380/120** | | | **1448,00** |
| 70-506000 | **SG(K) Kumulo 500/160** | | | **2383,00** |
| 70-608000 | **SG(K) Kumulo 600/200** | | | **2512,00** |
| 70-808000 | **SG(K) Kumulo 800/200** | | | **2723,00** |
| 70-108000 | **SG(K) Kumulo 1000/200** | | | **2992,00** |
| **Один зовнішній тепловимінник (в акумуляційному баку)** | | | | |
| 71-302000 | **SG(K)Z Kumulo 300/80** | **тепловимінник 1,6м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1333,00** |
| 71-404000 | **SG(K)Z Kumulo 380/120** | **тепловимінник 2,1м²** | | **1561,00** |
| 71-506000 | **SG(K)Z Kumulo 500/160** | | | **2523,00** |
| 71-608000 | **SG(K)Z Kumulo 600/200** | | | **2762,00** |
| 71-808000 | **SG(K)Z Kumulo 800/200** | **тепловимінник 2,4м²** | | **3132,00** |
| 71-108000 | **SG(K)Z Kumulo 1000/200** | | | **3473,00** |
| **Два тепловимінника (в водонагрівачі ГВП + акумуляційному баку)** | | | | |
| 72-302000 | **SG(K)2W Kumulo 300/80** | **тепловимінники 0,8м²+1,6м²** | Ізоляція - PUR, корпус - Eco-skay | **1428,00** |
| 72-404000 | **SG(K)2W Kumulo 380/120** | **тепловимінники 0,8м²+2,1м²** | | **1783,00** |
| 72-506000 | **SG(K)2W Kumulo 500/160** | **тепловимінники 1,0м²+2,1м²** | | **2679,00** |
| 72-608000 | **SG(K)2W Kumulo 600/200** | | | **2927,00** |
| 72-808000 | **SG(K)2W Kumulo 800/200** | **тепловимінники 1,0м²+2,4м²** | | **3346,00** |
| 72-108000 | **SG(K)2W Kumulo 1000/200** | | | **3661,00** |

## Комбіновані акумулятори тепла з інтегрованим нержавіючим гофрованим тепловимінним контуром швидкісного нагріву ГВП серії **SG(I) Multi-Inox****

**Теплові акумулятори системи опалення та ГВП** циліндричної форми вертикального монтажу підлогового розміщення. Всередині **інтегрований нержавіючий гофрований контур Spiraflex швидкісного нагріву ГВП,** що проходить через увесь стовп теплогенеруючої ємності. Передбачена співпраця з довільною кількістю джерел теплової енергії. Наявні численні гідравлічні отвори для встановлення гільз давачів та термометрів. Версії без тепловимінника, з одним або двома тепловимінниками. Передбачений різьбовий отвір для встановлення електричного вузла блок-ТЕНа d=6/4″. Теплоізольований знімною ізоляцією Neodul®. Високі гігієнічні стандарти якості води ГВП завдяки її турбулентному протоку контуром Spiraflex. Гарантія на робочий бак - 60 місяців.

| Артикул | Версія | Вузли нагрівання | Площа контура ГВП | (РРЦ)* € |
|---|---|---|---|---|
| **Без тепловимінників** | | | | |
| 70-601600 | **SG(I) Multi-Inox 600 N** | | Spiraflex 4,1м² | **2540,00** |
| 70-801600 | **SG(I) Multi-Inox 800 N** | | Spiraflex 5,7м² | **2656,00** |
| 70-101600 | **SG(I) Multi-Inox 1000 N** | | Spiraflex 7,7м² | **3004,00** |
| 70-151600 | **SG(I) Multi-Inox 1500 N** | | Spiraflex 8,25м² | **3669,00** |
| 70-201600 | **SG(I) Multi-Inox 2000 N** | | | **4623,00** |
| **Один тепловимінник** | | | | |
| 71-601600 | **SG(I)W Multi-Inox 600 N** | **тепловимінник 1,4м²** | Spiraflex 4,1м² | **3063,00** |
| 71-801600 | **SG(I)W Multi-Inox 800 N** | **тепловимінник 1,8м²** | Spiraflex 5,7м² | **3223,00** |
| 71-101600 | **SG(I)W Multi-Inox 1000 N** | | Spiraflex 7,7м² | **3390,00** |
| 71-151600 | **SG(I)W Multi-Inox 1500 N** | **тепловимінник 3,0м²** | Spiraflex 8,25м² | **4093,00** |
| 71-201600 | **SG(I)W Multi-Inox 2000 N** | **тепловимінник 4,5м²** | | **4890,00** |

**для**

**готові рішення теплових пунктів для будинків**

| Два тепловимінника (верх + низ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72-601600 | **SG(I)2W Multi-Inox 600 N** | **тепловимінники 1,4м²+1,4м²** | Spiraflex 4,1м² | **3223,00** |
| 72-801600 | **SG(I)2W Multi-Inox 800 N** | **тепловимінники 1,8м²+1,8м²** | Spiraflex 5,7м² | **3398,00** |
| 72-101600 | **SG(I)2W Multi-Inox 1000 N** | | Spiraflex 7,7м² | **3568,00** |
| 72-151600 | **SG(I)2W Multi-Inox 1500 N** | **тепловимінники 2,4м²+3,0м²** | Spiraflex 8,25м² | **4206,00** |
| 72-201600 | **SG(I)2W Multi-Inox 2000 N** | **тепловимінники 3,0м²+4,5м²** | | **5194,00** |

## НАГРІВАЛЬНІ МОДУЛІ

**Модулі електричні комплектні (**Блок-ТЕНи**) серії **GE-K** на різьбовому корку для безпосереднього монтажу в водонагрівачах і ємностях

| Артикул | Версія | Версія | Відповідність | РРЦ € |
|---|---|---|---|---|
| 41-020001 | **GE-K 254 MB 2000 OWR1 (2кВт/230В)** | **різьбовий корок K5/4"** | Монтаж у різьбовий штатний отвір 5/4" | **53,00** |
| 41-030001 | **GE-K 354 MB 3000 OWR1 (3кВт/230В)** | | | **61,00** |
| 41-020011 | **GE-K 264 MB 2000 OWR1 (2кВт/230В)** | **різьбовий корок K6/4"** | Монтаж у різьбовий штатний отвір 6/4" | **56,00** |
| 41-030011 | **GE-K 364 MB 3000 OWR1 (3кВт/230В)** | | | **65,00** |
| 41-045010 | **GE-K 4500 (4,5кВт/400В)** | | | **294,00** |
| 41-060010 | **GE-K 6000 (6кВт/400В)** | | | **311,00** |
| 41-090010 | **GE-K 9000 (9кВт/400В)** | | | **334,00** |
| 41-120010 | **GE-K 12000 (12кВт/400В)** | | | **373,00** |

**Модулі електричні комплектні (**Блок-ТЕНи**) серії **GE-F** на фланці для монтажу в водонагрівачах і ємностях

| Артикул | Версія | Версія | Відповідність | РРЦ € |
|---|---|---|---|---|
| 41-020021 | **GE-F 218 (2кВт/230В)** | **фланець Ø180мм** | Монтаж на фланець ревізійного отвору Ø180мм ємностей типу SGW(S), SG(S) 200-500 л. | **158,00** |
| 41-030021 | **GE-F 318 (3кВт/230В)** | | | **172,00** |
| 41-045021 | **GE-F 4518 (4,5кВт/400В)** | | | **334,00** |
| 41-060021 | **GE-F 6018 (6кВт/400В)** | | | **353,00** |
| 41-090021 | **GE-F 9018 (9кВт/400В)** | | | **370,00** |
| 41-120021 | **GE-F 1218 (12кВт/400В)** | | | **388,00** |
| 41-090020 | **GE-F 9028 (9кВт/400В)** | **фланець Ø280мм** | Монтаж на фланець ревізійного отвору Ø280мм ємностей типу SGW(S), SG(S) від 700л. | **390,00** |
| 41-120020 | **GE-F 1228 (12кВт/400В)** | | | **414,00** |
| 41-180020 | **GE-F 1828 (18кВт/400В)** | | | **700,00** |
| 41-240020 | **GE-F 2428 (24кВт/400В)** | | | **770,00** |

**Тепловимінні модулі мідно-карбовані (**ребристі тепловимінники**) серії **GW-F** на фланці для монтажу в водонагрівачах і ємностях

| Артикул | Версія | Версія | Відповідність | РРЦ € |
|---|---|---|---|---|
| 40-501110 | **GW-F 1,0 м² (3/4"; L=350мм)** | **фланець Ø280 мм** | Монтаж на фланець ревізійного отвору Ø280мм ємностей типу SGW(S), SG(S) від 700л. | **614,00** |
| 40-501118 | **GW-F 1,8 м² (3/4"; L=440мм)** | | | **922,00** |
| 40-501123 | **GW-F 2,3 м² (3/4"; L=540мм)** | | | **1138,00** |
| 40-501136 | **GW-F 3,6 м² (1"; L=650мм)** | | | **1725,00** |
| 40-501145 | **GW-F 4,5 м² (1"; L=790мм)** | | | **2205,00** |

**розширення можливостей обладнання**

* **Рекомендована роздрібна ціна**

** **Можливий монтаж нагрівального елемента**